

Produktmatrix Stealthbar



Stealthbar Toyota Hilux										
		ohne Seilwinde	mit Seilwinde	All in 1 Light Kit ⁴	All in 1 - Montagekit ⁴	Kablesatz - All in 1 Light Kit (Nebelscheinwerfer Funktion) ^{4,5}	Kablesatz - All in 1 Light Kit (Zusatzscheinwerfer Funktion) ^{4,6}	Nummerschild-Halter, klappbar ²	Zusätzlicher Antennenalter	Jack Adapter Für Stealtbar ³
Geschätzte Montagezeit für Fachwerkstatt, ohne Demontage, Reinigung etc. (gilt nicht bei Erstmontage)		ca. 5 Std.	ca. 6,5 St.	ca. 2 Std.	ca. 60min	ca. 60 min	ca. 1,5 Std.	ca. 30 min	ca. 30 min	ca. 30 min
Toyota Hilux ohne Seilwinde ¹	Modell / Variante (Australischer Markt**)									
Schmale Karosserie (in DE nur als Einzelbaniner – ohne Gewähr)*	Work Mate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Breite Karosserie (in DE die übliche Karosserieform – ohne Gewähr)*	Workmate, SR, SR5	2-SA190BL190		2-BP80445	2-SA190LBK	2-3500530	2-3500520		2-3500630	NA
Toyota Hilux mit Seilwinde ^{1,7}	Modell / Variante (Australischer Markt**)									
Schmale Karosserie (in DE nur als Einzelbaniner – ohne Gewähr)*	Work Mate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Breite Karosserie (in DE die übliche Karosserieform – ohne Gewähr)*	Workmate, SR, SR5		2-SA190BL191	2-BP80445	2-SA190LBK	2-3500530	2-3500520	2-3500630	2-3500630	2-SAHLJ1

Bitte beachten:

- ¹ Bei allen Modellen muss die orig. Kunststoffstoßstange teilweise wiederverwendet werden (Die original Frontschürze wird dabei zersägt)
- ² Der klappbare Nummerschildhalter 2-3500630 wird in Verbindung mit einer Seilwinde empfohlen.
- ³ Jack Adapter für Stealthbar kann nur in Verbindung mit der Seilwindenstoßstange 2-SA190BL191 verwendet werden.
- ⁴ Die Übernahme der original LED-Nebelscheinwerfern , sowie die Funktion der Nachrüstscheinwerfer an Fzg. Mit original LED-Nebelscheinwerfer, konnte noch nicht bestätigt werden
- ⁵ Für die Nebelscheinwerferfunktion des All in 1 Light kits ist Kabelsatz 2-3500530 unbedingt notwendig (Bitte beachten sie ⁴)
- ⁶ Für die Zusatzscheinwerferfunktion des All in 1 Light kits ist Kabelsatz 2-3500520 unbedingt notwendig. Mit diesem Kabelsatz können außerdem auch andere Zusatzscheinwerfer versorgt werden (Bitte beachten Sie ⁴)
- ⁷ TÜV Homologation: Wird ein Rollenseifenfenster verwendet muss dieses durch das RSF-Cover 15-905E abgedeckt sein.

* Bitte prüfen Sie selbst, ob es sich um die schmale oder verbreiterte Karosserie handelt. Die Angaben beziehen sich auf unsere bisherigen Erfahrungen und sind nicht verbindlich